


TECHNICAL INFORMATION



Model

ST15 FX

Specifikationer

Dimension A (mm)	1057
Dimension B (mm)	725
Dimension C (mm)	569
Dimension D (mm)	665
Maximal tiltvinkel (°)	45
Vikt (kg)	415
Vikt grip (kg)	77/115 (S45-50/S60)
Gripklons öppningsbredd (mm)	738/896 mm (S45-50/S60-70)

Mått vikter och lutningsgrad kan variera beroende på konfigurationen.

Prestandasiffror

Standard svivel - Flöde extrafunktion (l/min)	60-65
High flow svivel - Flöde genom NG10 (l/min)	120
High flow svivel - Flöde i "bypass" (l/min)	200
Tiltmoment (kNm)	34,1
Rotationsmoment (kNm)	7

Funktioner

Maskingränssnitt	Direct mount, S45, FC45, S50, S60
Coupler	S45, S50, S60, FC60
Dubbel extrafunktion	V
Slangbrottsventiler på cylinder	V
Teleskopcylindrar	Option
Centralsmörjpunkt	V
Högflödesrotator (120/200 l/min)	Option (new!)
GPS-gateway	Option

Bärarmaskin

Maskinvikt (t)	10 - 16
Maximal brytkraft (kN)	110
Maximal brytmoment (kNm)	143
Maximal skopbredd (mm)	1500