



TECHNICAL INFORMATION



Model

ST18 FX

Specifikationer

Dimension A (mm)	1217
Dimension B (mm)	769
Dimension C (mm)	587
Dimension D (mm)	810
Maximal tiltvinkel (°)	45
Vikt (kg)	553
Vikt grip (kg)	115/139 (S60/70)
Griphjuls öppningsbredd (mm)	896/939

Mått vikter och lutningsgrad kan variera beroende på konfigurationen.

Prestandasiffror

Standard svivel - Flöde extrafunktion (l/min)	60-65
High flow svivel - Flöde genom NG10 (l/min)	120
High flow svivel - Flöde i "bypass" (l/min)	200
Tiltmoment (kNm)	46
Rotationsmoment (kNm)	6

Funktioner

Maskingränssnitt	Direct mount, S60, FC60, S70, FC70
Coupler	S60, FC60, S70, FC70
Dubbel extrafunktion	V
Slangbrottsventiler på cylinder	V (new!)
Teleskopcylindrar	Option
Centralsmörjpunkt	V
Högflödesrotator (120/200 l/min)	Option (new!)
GPS-gateway	Option

Bärarmaskin

Maskinvikt (t)	14 - 18
Maximal brytkraft (kN)	130
Maximal brytmoment (kNm)	185
Maximal skopbredd (mm)	1800