



TECHNICAL INFORMATION



Model

ST22 FX

Specifikationer

Dimension A (mm)	1226
Dimension B (mm)	847
Dimension C (mm)	623
Dimension D (mm)	623
Maximal tiltvinkel (°)	45
Vikt (kg)	640
Vikt grip (kg)	115/139 (S60/S70)
Griphöjnings öppningsbredd (mm)	896/939

Mått vikter och lutningsgrad kan variera beroende på konfigurationen.

Prestandasiffror

Standard svivel - Flöde extrafunktion (l/min)	60-65
High flow svivel - Flöde genom NG10 (l/min)	120
High flow svivel - Flöde i "bypass" (l/min)	200
Tiltmoment (kNm)	52
Rotationsmoment (kNm)	7

Funktioner

Maskingränssnitt	Direct mount, S60, FC60, S70, FC70
Coupler	S60, FC60, S70, FC70
Dubbel extrafunktion	Option
Slangbrottsventiler på cylinder	v
Teleskopcylindrar	Option
Centralsmörjpunkt	Option
Högflödesrotator (120/200 l/min)	
GPS-gateway	

Bärarmaskin

Maskinvikt (t)	22-30
Maximal brytkraft (kN)	150
Maximal brytmoment (kNm)	230
Maximal skopbredd (mm)	2000