



### Modell

ST28FX

### Specifikationer

Dimension A (mm)	1080
Dimension B (mm)	1020
Dimension C (mm)	670
Dimension D (mm)	860
Maximal tiltvinkel (°)	40
Vikt (kg)	770
Vikt grip (kg)	117/122 (S60/S70)
Griplons öppningsbredd (mm)	900

*Mått, vikter och lutningsvinkel kan variera beroende på konfigurationen.*

### Prestandasiffror

Standard swivel - Flöde extrafunktion (l/min)	60-65
High flow swivel - Flöde genom NG10 (l/min)	120
High flow swivel - Flöde i "bypass" (l/min)	200
Tiltmoment (Nm)	53
Rotationsmoment (kNm)	7

### Funktioner

Maskingränssnitt	Direct mount, S70
Coupler	S70, FC70
Dubbel extrafunktion	v
Slangbrottsventiler på cylinder	v (new!)
Teleskopcylindrar	Option
Centralsmörjunkt	v
Högflödesrotator (120/200 l/min)	Option (new!)
GPS-gateway	Option

### Bärarmaskin

Maskinvikt (t)	22 - 30
Maximal brytkraft (kN)	180
Maximalt brytmoment (kNm)	310
Maximal skopbredd (mm)	2000