



TEKNISK INFORMATION



Modell

ST10 FX

Specifikationer

Dimension A (mm)	970
Dimension B (mm)	617
Dimension C (mm)	512
Dimension D (mm)	600
Maximal tiltvinkel (°)	45
Vikt (kg)	310
Vikt grip (kg)	77
Griplons öppningsbredd (mm)	738

Mått vikter och lutningsgrad kan variera beroende på konfigurationen.

Prestandasiffror

Standard svivel - Flöde extrafunktion (l/min)	60-65
High flow svivel - Flöde genom NG10 (l/min)	--
High flow svivel - Flöde i "bypass" (l/min)	--
Tiltmoment (kNm)	25,3
Rotationsmoment (kNm)	5

Funktioner

Maskingränssnitt	Direct mount, S45, FC45, S50
Coupler	S40, S45, FC45, S50
Dubbel extrafunktion	V
Slangbrottsventiler på cylinder	V
Teleskopcylindrar	Option
Centralsmörjpunkt	V
Högflödesrotator (120/200 l/min)	-
GPS-gateway	Option

Bärarmaskin

Maskinvikt (t)	6 - 10
Maximal brytkraft (kN)	70
Maximal brytmoment (kNm)	75
Maximal skopbredd (mm)	1400