





TEKNISK INFORMATION

ST32 FX



Model

ST32 FX

Specifikationer

Dimension A (mm)	1080
Dimension B (mm)	1020
Dimension C (mm)	670
Dimension D (mm)	860
Maximal tiltvinkel (°)	40
Vikt (kg)	776
Vikt grip (kg)	117/122 (S60/S70)
Gripklons öppningsbredd (mm)	939

Mått vikter och lutningsgrad kan variera beroende på konfigurationen.

Prestandasiffror

Standard svivel - Flöde extrafunktion (l/min)	65
High flow svivel - Flöde genom NG10 (l/min)	120
High flow svivel - Flöde i "bypass" (l/min)	200
Tiltmoment (Nm)	53
Rotationsmoment (kNm)	7

Funktioner

Maskingränssnitt	Direct mount, S70
Coupler	S70, FC70
Dubbel extrafunktion	✓
Slangbrottsventiler på cylinder	✓ (new!)
Teleskopcylindrar	Option
Centralsmörjpunkt	✓
Högflödesrotator (120/200 l/min)	Option (new!)
GPS-gateway	Option

Bärarmaskin

Maskinvikt (t)	28 - 32
Maximal brytkraft (kN)	180
Maximalt brytmoment (kNm)	310
Maximal skopbredd (mm)	2000