

CUTLINK SLYRÖJARAGGREGAT

CUTLINK är det självklara valet för entreprenadföretagare och ansvarsfulla skogsägare som söker en smart och lönsam lösning för röjning och gallring av plant. CUTLINK passar även perfekt för röjning intill el-ledningar, bäckar och diken samt för röjning längs järnväg. Enheten ansluts i maskinens redskapsfäste och skär enkelt av stammar upp till hela 11 cm. Den smarta konstruktionen ställer inga höga krav på basmaskinens hydraulik, utan passar de flesta typer av maskiner – från jordbrukstraktorer till grävmaskiner.

Tack vare den låga vikten (från 110 kg), är enheten snabb och lätt att hantera i tuffa förhållanden. För att maximera livslängden på CUTLINK, är alla slitdelar tillverkade av Hardox 400-stål. Systemet i sig har ett ytterst lågt underhållsbehov med endast tre smörjställen. De justerbara bladen slipas enkelt till rätt skärpa med en slipmaskin. Skärbladen kan sedan enkelt bytas ut eller fyllas genom svetsning.

CUTLINK-tekniken innebär att koniska skruvar kontinuerligt matar in stammarna, som sedan skärs av i en roterande giljotin. Systemet är mycket effektivt och fungerar även om det följer med restmaterial i matningen. Skruvarnas låga hastighet (300 r/min) eliminerar risken att trädfisör, stenar eller annat restmaterial kastas ut i omgivningen. Detta innebär att arbetet tryggt kan utföras i bebyggda områden och i närheten av t.ex. stenrös, staket och andra konstruktioner. Tekniken sparar även bränsle och minimerar ljudnivån.



Modell	Vikt (kg)	Hydraulik	Klippbredd
SCR 1	110	40-80 l/min 180-280 bar	35 cm
SCR 2	220	60-80 L/min 180-280 bar	70 cm
SCR 3	330	60-100 L/min 180-280 bar	105 cm
SCR 4	440	80-120 L/min 180-280 bar	140 cm
SCR 6	660	80-160 l/min 180-280 bar	210 cm